



# Produktdatenblatt Indumat

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Indumat

Grund- / Industriereiniger



## Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Grund- und Industriereiniger.  
Ideal zur Entfernung von Öl, Fett- und allgemeinen Industrieverschmutzungen.

## Einsatz:

Zur Reinigung von abwaschbaren und lösungsmittelbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.).

## Gut zu Wissen:


Nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen. Wetrok Indumat ist nicht geeignet für Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt, sowie gestrichene Flächen.

Tank und Leitungssysteme bei Scheuersaugautomaten, nach Gebrauch mit sauberem Wasser spülen.

## Eigenschaften:

schwach schäumend  
stark alkalisch  
lösungsmittelhaltig  
unparfümiert

## pH-Wert Konzentrat:



## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



**Unterhaltsreinigung**  
0.05 l – 0.1 l in 10 l



**Zwischenreinigung**  
0.2 l – 0.5 l in 10 l



**Grundreinigung**  
1 in 10 l

## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Base, Komplexbildner

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.  
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

### Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigungslösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).