



Produktdatenblatt Remat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat

Grund- / Industriereiniger



Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Grundreiniger.
Zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen.

Einsatz:

Zur maschinellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.).


Gut zu Wissen:

Wetrok Remat ist nicht geeignet Linoleum, Kautschuk, Holzbeläge, Asphalt und gestrichene Flächen.

Eigenschaften:

schwach schäumend
stark alkalisch
lösungsmittelhaltig
leicht parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Zwischenreinigung
0.1 l – 0.5 l in 10 l



Grundreinigung
1 l – 2 l in 10 l

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Seife, Duftstoffe

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigerlösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).