



Produktdatenblatt Calexan forte

V 04 / 16.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Calexan forte

Sanitärgrundreiniger



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):

-  **Zwischenreinigung**
0.1 l - 0.5 l in 10 l
-  **Grundreinigung**
0.5 l – 2 l in 10 l
-  **Manuell Schäumen**
2 l in 10 l
-  **Zementschleier entfernen**
2 l – 4 l in 10 l

Ihre Vorteile:

Effiziente Entfernung von Kalkablagerungen bei allen Wasserhärten
Nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen
Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleier
Mit manueller Schäumermethode anwendbar

Einsatz:

Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume etc.)


Gut zu Wissen:

Wetrok Calexan forte ist nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.).
Nicht säurebeständiges Fugenmaterial vor der Anwendung gut mit Wasser benetzen. Die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein.

Eigenschaften:

stark sauer
nicht parfümiert
stark schäumend
rot gefärbt

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Farbstoff, Korrosionsinhibitor

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nicht in rostenden Metallen lagern.
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen, evtl. einlegen. Mit geeignetem Handpad/Bürste die Oberfläche bearbeiten. Das Schmutzwasser mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.

Entkalken

Armatur und Oberfläche mit Reinigungsschaum benetzen und einwirken lassen, mit Wasser abspülen und sauberem, trockenem Tuch abwischen.

