



Produktdatenblatt Redur

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Redur

Wischpflege



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
(Steinböden u.a. Beläge)
0.1 l – 0.4 l in 10 l



Unterhaltsreinigung
(Sporthallenbeläge)
0.05 l – 0.2 l in 10 l

Ihre Vorteile:

Pflegender Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit – DIN 18032.

Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.).


Gut zu Wissen:

Wetrok Redur erfüllt die Anforderungen als Unterhaltsreiniger für trittsichere Bodenbeläge nach DIN18032.

Eigenschaften:

schwach schäumend
pH neutral
nicht beschichtend
leicht parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Wachse, Duftstoffe,
Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.