




# Produktdatenblatt Exal 2000

V 01 / 22.01.2015

# Wetrok Exal 2000

Grund-/ Industriereiniger



## Dosierempfehlung:



### Unterhaltsreinigung

0.1 l in 10 l



### Zwischenreinigung

0.5 l – 1 l in 10 l



### Stripping

1 l - 3 l in 10 l

## Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Reiniger

Zur Entfernung von ÖL-, Fett und allgemeiner Industrierverschmutzung

Eignet sich auch zur Entfernung von Wachsbeschichtungen

(Pflegefilmen)

## Einsatz:

Zur manuellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen

Bodenbelägen und Oberflächen

## Gut zu Wissen:

Wetrok Exal 2000 ist nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von

Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind


## Eigenschaften:

schwach schäumend

leicht alkalisch

parfümiert

## pH-Wert Konzentrat:



## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Nasswischen (manuell)

Lose Verschmutzung entfernen (z.b. staubbindend wischen/trockensaugen). Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenfläche staubwischen oder trocken absaugen, mit vorgefeuchtetem Mop nasswischen.

### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.