




# Produktdatenblatt Reshine

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Reshine

Bodenunterhaltsreiniger



## Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):

-  **Unterhaltsreinigung**  
0.1 l – 0.2 l in 10 l
-  **Zwischenreinigung**  
0.2 l – 0.5 l in 10 l
-  **Haftmittelentfernung**  
1.0 l in 10 l

## Ihre Vorteile:

Sehr leistungsstarker und vielseitig einsetzbarer Unterhaltsreiniger. Stark und schnell netzender, streifenfreier Reiniger, der den Glanz des Bodens erhält.

## Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.).


## Gut zu Wissen:

Wetrok Reshine reduziert die Mikrokratzer und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.

## Eigenschaften:

schwach schäumend  
leicht alkalisch  
leicht parfümiert

## pH-Wert Konzentrat:



## Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Konservierungsmittel

## Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

## Empfohlene Anwendungsmethoden:

### Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

### Entfernung von Haftmittel (Handballharz) auf Sportbelägen

Spielfeld-Markierungen zuerst auf Chemiebeständigkeit überprüfen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen. 10%-ige Reshine-Lösung anlegen, 15 Min. einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Boden vollflächig mit der Scheuersaugmaschine unter Zugabe von Wasser nassscheuern und direkt absaugen (spülen).