

Der NT 35/1 Tact ist ein handlicher und saugstarker, einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung. Der 35/1 Tact ist komplett mit Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt.

Ausstattung:

- Saugschlauch 2.5 m
- Saugrohr
- Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte Papier
- Nass-/Trockenbodendüse 300 mm
- Fugendüse
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Eco-Filtersystem
- Flachfilter Papier
- Krümmer
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean
- Wartungsfreie Saugturbinen 1 Stück

**Bestellnummer: 1.184-850.0****Technische Daten**

Luftmenge (l/s)	61
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Behälterinhalt (l)	35
Max. Aufnahmeleistung (W)	1380
Standard-Nennweite (mm)	35
Kabellänge (m)	7,5
Schalldruckpegel (dB(A))	67
Behältermaterial	Kunststoff
Frequenz (Hz)	50-60
Spannung (V)	220-240
Gewicht (kg)	11,5
Abmessungen (L x B x H) (mm)	520x380x580

Details

Beschreibung

Der kompakte, dabei aber sehr leistungsstarke Nass-/ Trockensauger NT 35/1 Tact ist mit einer weltweit einzigartigen und höchst effizienten Filterabreinigung ausgestattet - dem Tact-System.

Dieses Filterabreinigungssystem funktioniert vollautomatisch. Somit ist das Aufsaugen auch großer Feinstaubmengen ohne Arbeitsunterbrechungen mit konstant hoher Saugleistung möglich.

Der NT 35/1 Tact kann natürlich auch als Nasssauger eingesetzt werden. Eine elektronische Überwachung sorgt dafür, dass der Sauger rechtzeitig abschaltet, wenn der maximale Füllstand erreicht wird.

Der Sauger ist komplett mit Zubehör ausgestattet - und ist somit ready-to-use.

Zubehör

Allzweckbürsten

Allzweckbürste

Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.

Bestellnummer 6.903-863.0



Allzweckdüsen (Nass-/Trocken)

Nass-/Trocken-Bodendüse, DN 35, 300mm

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-512.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-018.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-383.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-384.0



Allzweckdüse (Nass-/Trocken)

Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-513.0



Allzweckdüse (Nass/Trocken), Kunststoff, DN40, 360mm

Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-554.0



Anbausatz Y-Stück

Anbausatz Y-Stück

Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 2.637-217.0



Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe C-DN 35

Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-112.0



Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe C 40

Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.



Bestellnummer 5.407-109.0

Anschlussmuffe C-DN 40

Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.

Bestellnummer 5.407-111.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, klippbar, EL (elektrisch leitend)

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-048.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-049.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-050.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-051.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, el.

Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.

Bestellnummer 5.453-052.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.

Bestellnummer 5.453-016.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.

Bestellnummer 5.453-026.0



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.



Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar

Bestellnummer 6.902-059.0

Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35

Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.



Bestellnummer 6.902-095.0

Düsen zum Absaugen von kleineren Flächen/Maschinenreinigung

Gummissaugdüse 45°

abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig

Bestellnummer 6.902-106.0



Düsensets

Düsenset

Das Düsenset für alle NT-Sauger mit DN 35-Zubehör beinhaltet Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel (3 Stück).

Bestellnummer 2.860-116.0



Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)

Erweiterungsstück

Von DN 35 auf DN 40: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-084.0



Flachfaltenfilter (Papier)

Flachfilter nur für Ersatz Kärcher

Der Papier-Flachfaltenfilter (Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Bestellnummer 6.904-367.0



Flachfaltenfilter (PES)

Flachfaltenfilter (PES)

Flachfaltenfilter (PES) - BIA-C Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendungen und abrasives Sauggut. Standard für NT 35/1 Eco BS und NT 55/1 Eco BS.

Bestellnummer 6.904-360.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.

Bestellnummer 6.900-385.0



Fugendüsen

Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Länge: 370 mm.



Bestellnummer 6.900-922.0

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.



Bestellnummer 6.903-033.0

Fugendüse

Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.
Länge: 400 mm.



Bestellnummer 6.905-817.0

Fugendüse

Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm.



Bestellnummer 6.906-240.0

Grobfilter für Nass-Saugbetrieb

Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb

Der Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung eignet sich für den Nasssaugbetrieb der Modelle NT 611 Eco K & #38; KF.




Bestellnummer 6.904-287.0

Gummirüssel

Gummirüssel

Gummi

Bestellnummer 4.763-057.0



Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.



Bestellnummer 6.902-104.0

Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°

Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.



Bestellnummer 6.902-105.0

HEPA, Staubklasse H Filter

HEPA-Flächenfilter

Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 14) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.



Bestellnummer 6.904-242.0

Inaktiv

Auto-Set

Einzelteile: Saugschlauch 4m (4.440-263), Autosaugdüse (6.900-925), Polsterdüse DN 35 (6.900-233), Reduzierstück DN 40/35 (6.902-017)



Inaktiv

Bestellnummer 2.637-443.0

Kombidüsen (Trocken)

Kombidüse (Trocken)

Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.



Bestellnummer 6.906-511.0

Krümmen Edelstahl

Krümmen, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 35

Bestellnummer 6.903-141.0



Krümmen, Edelstahl

Edelstahl, gebogen, DN 40

Bestellnummer 6.902-079.0



Krümmen Kunststoff

Krümmen Kunststoff

Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).



Bestellnummer 5.031-718.0

Krümmen Kunststoff

Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.



Bestellnummer 5.031-939.0

Krümmen Kunststoff

Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.



Bestellnummer 5.032-427.0

Krümmen Kunststoff

Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.



Bestellnummer 5.031-904.0

Krümmen Metall

Krümmen, DN 35, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).



Bestellnummer 6.900-519.0

Krümmen, DN 40, Metall

Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).



Bestellnummer 6.900-276.0

Membranfilter / Stofffilter

Membran-/Stofffilter PE-Nadelvlies

Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C und eignet sich für alle NT 361 Eco- bis NT 611 Eco-Versionen als Alternative zum Filterbeutel.



Bestellnummer 6.904-212.0

Papierfilter (2-lagig)

Papierfiltertüten

Staubklasse M mit verstärkter Außenlage. (geeignet für NT 351 Eco)



Bestellnummer 6.904-210.0

Papierfiltertüten, Großverbrauchereinheit

BIA-C Staubklasse M geprüft. Großverbraucher-Packung.



Bestellnummer 6.904-224.0

Papierfiltertüten

5 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) mit verstärkter Außenlage (z. B. für Zementstaub). Für alle NT 361 Eco-Varianten (außer Eco H).



Bestellnummer 6.904-259.0

Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung

Plastiksack zur staubfreien Entsorgung

PE - Plastiksack



Bestellnummer 6.596-886.0

Reduziermuffen

Reduziermuffe

Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.



Bestellnummer 5.407-108.0

Reduzierstücke (Rohr -> Düse)

Reduziermuffe

Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.



Bestellnummer 6.902-017.0

Reduzierstück von DN 35 auf 32

Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.



Bestellnummer 6.902-072.0

Reparatursets

Reparaturset, C 35

Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.



Bestellnummer 2.639-682.0

Rohrabsaugdüsen

Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm



Bestellnummer 6.903-035.0

Rohrabsaugdüsen

Rohrabsaugdüse

Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm

Bestellnummer 6.903-036.0



Saugpinsel

Saugpinsel, DN 35, Naturborsten

Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.

Bestellnummer 6.903-862.0




Saugrohre Edelstahl

Saugrohr, DN 35

0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugereinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.

Bestellnummer 6.902-154.0



Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.902-081.0



Saugrohr, DN 40

Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.

Bestellnummer 6.906-531.0



Saugrohre Kunststoff

Saugrohr, DN 35

Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger.

Bestellnummer 6.900-384.0



Saugrohre Metall

Saugrohr

Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.

Bestellnummer 6.900-275.0



Saugschläuche (Clip-System)

Saugschlauch

4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.

Bestellnummer 6.906-241.0



Saugschlauch

Der 2,5 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.

Bestellnummer 6.906-275.0



Saugschlauch

Der 4 m lange, elektrisch leitende Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe ist mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite ausgestattet.



Saugschläuche (Clip-System)

Bestellnummer 6.906-500.0

Saugschlauch

4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.



Bestellnummer 6.906-321.0

Saugschlauch

Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.



Bestellnummer 6.906-714.0

Saugschlauch

Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.



Bestellnummer 6.906-546.0

Saugschlauch

Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.



Bestellnummer 6.906-877.0

Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10m

Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.



Bestellnummer 6.906-242.0

Saugschläuche komplett

Saugschlauch, kpl., DN 35, 120°

Temperaturbeständig bis 120 °C.

Bestellnummer 4.440-339.0



Saugschlauch, kpl., DN 27, 3,5m

Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (3,5 m) mit zubehöreseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlussstück. Anschlussstücke auf Anfrage.

Bestellnummer 4.440-446.0



Saugschlauch, kpl., DN 27, 7m

Nicht elektrisch leitender Saugschlauch (7 m) mit zubehöreseitiger DN 27-Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge und geräteseitigem DN 27-Bajonett-Anschlussstück. Anschlussstücke auf Anfrage.

Bestellnummer 4.440-461.0



Saugschläuche komplett (Clip-System)

Saugschlauch

2,5 m langer Standard-Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne PFC-Modul. Standard bei den Modellen NT 27/1/Me Advance und NT 48/1.



Bestellnummer 4.440-626.0

Saugschlauch

2,5 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehöreseite. Ohne Modul.



Bestellnummer 4.440-653.0

Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen

Set Reduzier-/Erweiterungsmuffen

DN 40/35, DN 35/32 (Rohr → Düse), Kunststoff.

Bestellnummer 2.860-117.0



Sonstiges

Verlängerungskabel

Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.

Bestellnummer 6.647-022.0



Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Spezialfilterbeutel, Nassfilterbeutel

Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L.

Bestellnummer 6.904-171.0



Turbodüse

Turbodüse

Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.

Bestellnummer 2.860-113.0



Turbodüse

Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.

Bestellnummer 2.860-114.0



UBS nicht leitende Medien

ABS nicht leitende Medien

Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette

Bestellnummer 2.641-560.0



Verbindungsmuffen

Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.

Bestellnummer 6.902-077.0



Verbindungsmuffe, DN 40 mit Innengewinde

Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.

Bestellnummer 6.900-286.0



Verbindungsmuffe, DN 61, mit Innengewinde

Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.

Bestellnummer 6.902-078.0



Verlängerungsschläuche (Clip-System)

Verlängerungsschlauch, C 32-, C 35-Clip-System

Nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-32- und C-35-Schläuche mit Clip-System.

Bestellnummer 6.906-237.0



Verlängerungsschläuche (Clip-System)

Verlängerungsschlauch C 32-, C 35-Clip-System, el.

Für alle C-32- und C-35-Schläuche, elektrisch leitend.

Bestellnummer 6.906-277.0



Vliesfiltertüten (3-lagig)

Vliesfiltertüte

Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten (Staubklasse M). Für Trockenanwendungen in folgenden Geräten: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A und NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Inhalt: 5 Stück.

Bestellnummer 6.904-351.0



Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger

Universal-Handwerk- und Gewerbe-Set

Zubehörsatz für Handwerk und Gewerbe.

Bestellnummer 2.637-595.0



Heizkessel-Reinigungs-Set

Zubehörsatz zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Öfen etc.

Bestellnummer 2.638-852.0



Bau-Set

Zubehörsatz für Bauhaupt- und Nebengewerbe.

Bestellnummer 2.637-352.0



Profi-Reinigungs-Set

Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).

Bestellnummer 2.637-353.0



Pferde-Set

Zielgruppenspezifisches Zubehörsatz für Pferde- und Ponyzüchter- bzw. Halter

Bestellnummer 2.637-248.0



NT-Saug-Set, DN 40, el.

Nass-Trockensaugset in elektrisch leitender Ausführung mit Nennweite 40.

Bestellnummer 2.638-147.0

