



NILFISK VL500 –
DER LEISTUNGSSTARKE UND
ZUVERLÄSSIGE NASS-TROCKENSAUGER



WIR HABEN UNSERE KUNDEN BEFRAGT, UND DAS IST DIE ANTWORT

Die VL500 Nass-/Trockensauger-Serie wurde nach den höchsten Anforderungen und Standards unserer Kunden entwickelt.

Ausgestattet mit durchdachten Innovationen ist die VL500-Serie Ihre Lösung, wenn es um anspruchsvolle Reinigungsaufgaben geht.

Die VL500-Serie ist in den Versionen mit 35, 55 oder 75 Liter-Behälter, ein- oder auch zweimotorig erhältlich. Ein Nass-/Trockensauger ideal geeignet für Hotels, Gebäudereiniger, Schulen, Ausstellungs- und Konferenzzentren, Industrie- und Handwerksbetriebe, wie auch öffentliche Gebäude und Behörden. Wir bei Nilfisk entwickeln nicht nur Produkte, sondern Lösungen die genau auf Ihren Reinigungsbedarf zugeschnitten sind.

Das Nilfisk Ergo-Kippsystem macht das Entleeren eines komplett gefüllten Behälters mühelos. Wird der Behälter angehoben, überträgt sich das Gewicht des Inhalts auf den Kippmechanismus. Eine Abnahme des Motorkopfes ist nicht mehr erforderlich und so ist das Auskippen schnell und einfach. Zusätzlich verfügen die 55 und 75 Liter-Modelle über einen transparenten Ablassschlauch. Der Füllstand des Behälters ist so jederzeit ersichtlich. Durch die Duale Filtration wird die Bedienung deutlich vereinfacht. Für einen Nass- oder Trockeneinsatz ist es nicht mehr notwendig den Filter auszutauschen. Dies spart Zeit und schützt vor einer möglichen Fehlbedienung.

Zahlreiches Zubehör, wie beispielsweise die optionale Entleerpumpe, oder eine adaptierbare Saugleiste, ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Reinigungsanforderungen.

- Acht unterschiedliche Varianten erhältlich in 35, 55 oder 75 Liter Kunststoffbehälter, ein- und zweimotorig
- Basic Fahrgestell oder Komfortfahrwerk mit Ergo-Kippsystem
- Einfache oder Duale Filtration
- HEPA-Filterkassette (optional)
- Schutz bei fehlerhafter Filterkonfiguration
- Motorkopf kann in geöffneter Position zum Austrocknen des Behälters fixiert werden



Das Ergo-Kippsystem ermöglicht ein einfaches und schnelles Entleeren des Behälters. Ein Abnehmen des Motorkopfes ist nicht mehr notwendig.



35 Liter-Version



Die VL500 Nass-/Trockensauger sind in unterschiedlichen Versionen verfügbar – für jede Anforderung die richtige Maschine.



Die Duale Filtration macht einen Filterwechsel überflüssig. Nass oder trocken – beides mit nur einem Filter.



Die optionale Entleerpumpe ist die ideale Lösung, wenn es um den Transport von großen Flüssigkeitsmengen geht.

TECHNISCHE LEISTUNGSMERKMALE IM ÜBERBLICK

- ▶ Keine Abnahme des Motorkopfes nötig während der Behälterentleerung
- ▶ Nassfilter (Maschenfilter) schützt den Motor vor dem Eindringen von Schaum
- ▶ 35, 55 und 75 Liter-Behälter verfügbar
- ▶ Transparenter Ablassschlauch (55 und 75 Liter-Versionen)
- ▶ Ein- oder Zweimotoren Versionen
- ▶ Edelstahlsaugrohr



- ▶ Duale Filtration für eine Nass- und Trockenreinigung
- ▶ Schutz bei fehlerhafter Filterkonfiguration
- ▶ Ergo-Kippsystem für ein einfaches und müheloses Entleeren
- ▶ Die Verriegelungen des Motorkopfes und des Behälters sind für eine Einhandbedienung ausgelegt

Filterkonfigurator	Nassfilter (Maschenfilter)	Filterkassette	HEPA H13	Nass-/Trocken-einlegetuchfilter	Schwimmer	Schwimmer austauschbar
						
Anwendungsbereiche						
Einfache Grundreinigung bsp. Küchenzeile				•	•	
Bodenreinigung bsp. Schaum, Reinigungsmittel	•	•				•
Trockene und staubige Umgebungen z.B. Holzbearbeitung			•	•		
Überschwemmungen	•	•				•
Allgemeine Reinigungsaufgaben	•	•				•
Produktion und Fertigung	•	•	(•)			•
Hotels	•	•				•

Technische Daten	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 EDF	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Artikel-Nr.	107405155	107405160	107407459	107405161	107407462	107405158	1074054159	107405164
Spannung/Frequenz (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Aufnahmeleistung (W)	1350	1350	1350	1350	2500	1350	2500	2500
Saugleistung, Rohrende (W)	250	250	200	200	200	200	200	200
Luftförderung (l/s)	48	48	48	48	72	48	72	72
Unterdruck, Düse (kPa)	20	20	20	20	21	20	21	21
Geräuschpegel BS 5415 (dB(A))	62	62	64	64	66	64	66	66
Behältervolumen (l)	35	35	55	55	55	75	75	75
Filterbeutel-Volumen (l)	18	18	28	28	28	44	44	44
Hauptfilterfläche (cm ²)	1051	1051	1840	1840	1840	1840	1840	1840
Einlass ø (mm)	32	32	40	40	40	40	40	40
Schlauchlänge (m)	1,9	1,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Netzkabellänge (m)	10	10	10	10	10	10	10	10
Abmessungen L x B x H (cm)	460 x 420 x 740	460 x 420 x 740	840 x 620 x 100	660 x 620 x 890	660 x 620 x 890	840 x 620 x 100	840 x 620 x 100	840 x 620 x 130
Gewicht (kg)	11,5	12,5	24,5	26,5	27,5	26	27	28,5

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

green clean www.green-meets-clean.de

Nilfisk
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Siemensstraße 25–27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk-Advance AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

 **Nilfisk**
trusted since 1906