



Produktdatenblatt Speedclean

V 02 / 06.07.2016



Wetrok Speedclean

Grund-/Industriereiniger



Ihre Vorteile:

Kennzeichnungsfreier Hochleistungs-Grundreiniger, speziell entwickelt zur Entfernung von Polymer- und Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen) mit der Scheuersaugmaschine.

Sehr gute Entfernung hartnäckigster Polymer-Beschichtungen (Krustenentferner)

Einsatz:

Zur maschinellen Grundreinigung von abwaschbaren, lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, PU-Beläge, Natur- und Kunststeine, Klinker, u.s.w.).

Gut zu Wissen:

Wetrok Speedclean ist nicht geeignet für säureempfindliche Steinbeläge, sowie lösungsmittellempfindliche Beläge, wie z.B. Kautschukbeläge, Epoxy-Beläge, Asphalt und gestrichene Flächen

Nur PU-Beläge ohne Spielfeldmarkierungen reinigen

Eigenschaften:

kennzeichnungsfrei
verhindert das Verkleben der Pads
schwach schäumend
lösungsmittelhaltig
leicht alkalisch
parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Grundreinigung

3l – 5l in 10l



5l in 10l



Krustenentfernung

5l in 10l



5l in 10l

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trockensaugen. Wetrok Speedclean Lösung auf dem Boden verteilen (mindestens 0.3 l/m²), 20 Minuten einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen! Anschliessend mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad, ohne Zugabe von Wasser, scheuern. Danach Wasserzufuhr voll aufdrehen, Saugdüse absenken, Bodenbelag nassscheuern und gelöste Beschichtung absaugen. Belag gut trocknen lassen.